

RICHIESTA DI PREVENTIVO PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO FORNITORE PER LA FORNITURA DI VERNICE SPARTITRAFFICO PER GLI ANNI 2023-2025 AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 50 co. 1 lett. b) DEL D.Lgs. N. 36/2023 (CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI)

CAPITOLATO SPECIALE

PREMESSE

Il Capitolato speciale d'appalto per forniture equivale ad uno schema di contratto e ne contiene tutti gli elementi ai sensi dell'art.87 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e dell'art.32 dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023. Il presente Capitolato, gli atti allegati e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto così come:

- i chiarimenti e le rettifiche inviati dalla pubblica amministrazione nel corso dell'eventuale procedura di gara esperita;
- l'Offerta Tecnica completa presentata dall'operatore economico in sede di gara.

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA

Sistema srl intende stipulare un accordo quadro con un solo operatore economico, sulla base del quale affidare con successivi ordini le forniture di vernice per segnaletica orizzontale, per i quantitativi di prodotti di beni che riterrà necessario od opportuno acquistare per un periodo indicato al successivo art. 2

L'appalto ha per oggetto la fornitura della seguente tipologia di vernice per gli anni 2023-2025:

1. VERNICI

La vernice deve essere del tipo rifrangente premiscelato e cioè contenere sfere di vetro che, mescolate durante il processo di fabbricazione, garantiscano la visibilità anche nelle ore notturne e in condizioni atmosferiche avverse, della vernice sottoposta all'azione dei fari degli autoveicoli.

In particolare:

a) Vernice spartitraffico a componente ACRILICA a solvente

Rifrangente

Colore **BIANCO**

Tenore di Biossido di Titanio (in peso) 12%

Microsfere (in peso) non inferiore al 10%

Confezione Latta da 30 kg.

Quantità stimata

KG. 16.000,00

b) Vernice spartitraffico a componente ACRILICA a solvente

NON Rifrangente

Colore **BIANCO**

Tenore di Biossido di Titanio (in peso) 12%

Confezione Latta da 30 kg.

Quantità stimata

KG. 1.500,00

c) Vernice spartitraffico a componente ACRILICA a solvente

Rifrangente

Colore **GIALLO**

ESENTE DA CROMATO DI PIOMBO E DA SOLVENTI AROMATICI

Microsfere (in peso) Non inferiore al 10%

Pigmento giallo 3%

- Confezione Latta da 30 kg.
Quantità stimata **KG. 3.000,00**
- d) Vernice spartitraffico a componente ACRILICA a solvente
NON Rifrangente
Colore **BLU**
Pigmento blu 2%
Confezione Latta da 30 kg.
Quantità stimata **KG. 1.500,00**
- e) Vernice spartitraffico a componente ACRILICA a solvente
NON Rifrangente
Colore **NERA**
Confezione Latta da 30 kg.
Quantità stimata **KG. 600,00**
- f) Vernice spartitraffico a componente ACRILICA a solvente per Airless
NON Rifrangente
Colore **BIANCO**
Tenore di Biossido di Titanio (in peso) 12%
Confezione Latta da 30 kg.
Quantità stimata **KG. 300,00**
- g) Vernice spartitraffico a componente ACRILICA a solvente per Airless
NON Rifrangente
Colore **GIALLO**
ESENTE DA CROMATO DI PIOMBO E DA SOLVENTI AROMATICI
Pigmento giallo 3%
Confezione Latta da 30 kg.
Quantità stimata **KG. 300,00**
- h) Vernice spartitraffico di tipo EPOSSIDICA idonea per applicazioni su pavimenti e manufatti in cemento liscio o grezzo.
NON Rifrangente
Colore **BIANCO/GIALLO**
Confezione Latta da 30 kg.
Quantità stimata **KG. 300,00**
- i) Vernice spartitraffico a resina di tipo BICOMPONENTE A FREDDO + catalizzatore
plastica a freddo due componenti a base di resine metacriliche reattive, esente da solventi e attivatore costituito da perossidi organici con lo scopo di solidificare il materiale.
Rifrangente
Colore **BIANCO/GIALLO**
APPLICABILE A RULLO/SPATOLA
Confezione Latta da 30 kg.
Quantità stimate **KG. 600,00**
Catalizzatore in polvere per vernice bicomponente in percentuale max. 2%

Quantità stimate

KG. 15,00

j) Vernice spartitraffico a resina di tipo ALCHIDICA PER PISTE CICLABILI

composta da una miscela di resine alchidiche, clorocaucciù, pigmenti, cariche, solventi e additivi che conferiscono alla pittura un'ottima resistenza agli agenti atmosferici ed alla abrasione.

NON Rifrangente

Colore **ROSSO**

Confezione Latta da 30 kg.

Quantità stimate

KG. 300,00

k) Diluente

Diluente idoneo alla diluizione delle vernici fornite

Confezione Latta da 25 litri

Quantità stimata

Lt. 2.500,00

MATERIALIE STRUMENTI DIVERSI. Per il tracciamento della segnaletica orizzontale sulla carreggiata, ai sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 30.04.1992 n°285 ed in conformità all'art. 137 del D.P.R. 16.12.1992 n°495. Questi faranno parte di un listino da fornire, **allegato all'offerta economica corredato della percentuale di sconto**, che non sarà oggetto di valutazione ai fini dell'affidamento della fornitura, ma che sarà vincolante per l'Aggiudicatario per acquisti successivi.

I quantitativi dei materiali sono puramente indicativi per cui la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere ad ordinativi per quantità diverse fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Inoltre, la presente Stazione Appaltante si riserva di acquistare le forniture oggetto dell'appalto fino all'importo posto a base di gara di €. 35.000,00 oltre IVA nei termini di legge.

ART. 2 - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA

CARATTERISTICHE GENERALI. La vernice dovrà essere omogenea, liscia e di consistenza uniforme, non dovrà formare indurimenti né diventare gelatinosa od ispessirsi. La vernice dovrà in ogni momento consentire senza difficoltà la miscelazione nel recipiente contenitore mediante l'uso di una spatola e/o di un agitatore. La vernice applicata non dovrà assorbire grassi, oli ed altre sostanze tali da causare la formazione di macchie sulla superficie verniciata e la sua composizione chimica dovrà essere tale che, anche durante i mesi estivi non dovrà presentare traccia di inquinamento da sostanze bituminose. Il potere coprente della vernice deve essere compreso tra 1,4 e 1,8 mq./Kg. (ASTM D 1738) ed il suo peso specifico non dovrà essere superiore a Kg. 1,700 per litro a 25° C. (ASTM D 1473).

Relativamente alla vernice di tipo bicomponente la sua caratteristica è data da due fattori principali:

- il primo ha il suo interno una miscela di cariche (calcari, dolomite e quarzite) che forniscono resistenza materiale, un legante (costituito da resine acriliche), dei pigmenti (con la funzione di donare colore al prodotto) e delle microsferiche di vetro che generano la retro riflettanza;

- il secondo è un attivatore costituito da perossidi organici: ha lo scopo di solidificare il materiale.

E' un prodotto quindi, al cui interno sono presenti resine liquide che si catalizzano al momento dell'utilizzo. Inoltre, la perdita di sostanze volatili è all'ordine dell'1%. Il prodotto può essere applicato a spatola o a rullo, che facilita l'applicazione garantendo una resa di 120-150 ml. al giorno con 2,5-3,00 Kg./mq.

CONDIZIONI E STABILITA'. Per la vernice a solvente bianca il pigmento colorante sarà costituito da biossido di titanio con o senza aggiunta di ossido di zinco; quella gialla dovrà essere esente da cromato di

piombo o altri metalli pesanti. Il liquido portante deve essere del tipo oleo-resinoso con parte resinosa sintetica e il fornitore dovrà indicare i solventi e gli essiccanti che sono contenuti nella vernice.

CARATTERISTICHE DELLE SFERE DI VETRO. Le sfere di vetro dovranno essere trasparenti, prive di lattiginosità e di bolle d'aria e almeno per il 90% del loro peso, dovranno avere forma sferica, con esclusione di elementi ovali e non dovranno essere saldate insieme. La percentuale in peso delle sfere contenute in ogni Kg. di vernice premiscelata dovrà essere compresa fra il 10% ed il 20%. Le sfere non dovranno subire alcuna alterazione all'azione di soluzioni acide tamponate a ph. 5-5,3 o di soluzioni normali di cloruro di calcio o di sodio L'indice di rifrazione della vernice, determinato con il metodo dell'immersione con luce al tungsteno, non dovrà essere inferiore ad 1,50. Le sfere di vetro (premiscelate) dovranno soddisfare complessivamente le seguenti caratteristiche di granulometria: Setaccio A.S.T.M. % in peso:

Perline passanti per il setaccio n° 70 100%

Perline passanti per il setaccio n° 80 85 - 100%

Perline passanti per il setaccio n° 140 15 - 55% Perline passanti per il setaccio n° 230 0 - 10%

La prova si effettua secondo la norma A.S.T.M. D. 12,14.

IDONEITA' D'APPLICAZIONE. La vernice dovrà essere adatta all'applicazione sulla pavimentazione stradale con le normali macchine spruzzatrici e dovrà produrre una linea consistente e piena per tutta la larghezza richiesta. Potrà essere consentita l'aggiunta di piccole quantità di diluente sino al massimo del 5% in peso.

La vernice non rifrangente per applicazione AIRLESS dovrà essere microfiltrata e certificata per tale utilizzo.

TEMPO DI ESSICCAMENTO. La vernice, applicata a mezzo delle normali macchine spruzzatrici sulla superficie di una pavimentazione bituminosa, nella quantità di Kg. 0,100 - 0,150 per metro lineare di striscia larga cm. 12/15, alla temperatura dell'aria compresa tra 15° C e 40° C, con umidità relativa non superiore al 70%, dovrà asciugarsi entro 20 - 35 minuti dall'applicazione. Trascorso tale periodo di tempo la vernice non dovrà più staccarsi, deformarsi o scolorire sotto l'azione delle ruote gommate degli autoveicoli in transito. Il tempo di essiccamento sarà anche controllato in laboratorio secondo la norma A.S.T.M. D. 711 - 55 e deve dare un n° "Pick - Up time" (fuori polvere) di 20 minuti massimo.

VISCOSITA' La vernice nello stato in cui viene consegnata, dovrà avere una consistenza, misurata allo Stormer Viscosimeter a 25° C., compresa tra 70 e 90 unità Krebs (A.S.T.M. D. 562). Eventuali variazioni del requisito di viscosità così determinato che dovessero presentarsi nel termine di sei mesi dalla consegna determineranno la non conformità della fornitura. La vernice che cambi consistenza entro i sei mesi dopo la consegna sarà considerata non rispondente a questo requisito.

COLORE. La vernice dovrà essere conforme al colore richiesto. La determinazione del colore sarà fatta in laboratorio dopo l'essiccamento della stessa per 24 ore. La vernice non dovrà contenere alcun colorante organico e non dovrà scolorire al sole. Quella bianca dovrà possedere un fattore di riflessione pari ad almeno al 75%, relativo all'ossido di magnesio, accertato mediante opportuna attrezzatura. Il colore dovrà conservarsi nel tempo dopo l'applicazione, e l'accertamento della persistenza potrà essere richiesto dalla Stazione Appaltante in qualunque momento e dovrà determinarsi con opportuno metodo in laboratorio.

VEICOLO. Il residuo non volatile sarà compreso tra il 78% e l'84% in peso. Il veicolo deve essere del tipo oleo-resinoso sintetico. La resina deve essere del tipo acrilica o alchidica con eventuale aggiunta di clorocaucciù, premiscelata con perline di vetro.

CONTENUTO DI PIGMENTO. Il contenuto di biossido di titanio (pittura bianca) non dovrà essere inferiore al 12% (dodici per cento) in peso. Il contenuto percentuale sarà considerato prima dell'aggiunta delle sfere di vetro.

RESISTENZA AI LUBRIFICANTI ED AI CARBURANTI. La pittura dovrà resistere all'azione dei lubrificanti e dei carburanti di ogni tipo e risultare insolubile ed inattaccabile alla loro azione.

ART. 3 – IMPORTO E DURATA DELLA FORNITURA

L'importo complessivo della fornitura viene stimato pari ad euro 60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA di legge. La fornitura del suddetto materiale avrà validità per 24 Mesi dalla stipula del contratto. L'importo si intende comprensivo di ogni onere di imballaggio, facchinaggio, trasporto, carico, scarico a destinazione, nonché di qualsiasi altro onere o spesa relativa alla fornitura.

ART. 4 – MODALITÀ, SEDE E TEMPI DI CONSEGNA

La suddetta fornitura avrà la durata di 24 mesi dalla stipula del contratto.

Le consegne dovranno avvenire sulla base delle reali necessità del committente che procederà ad inviare l'ordine tramite PEC.

La consegna dovrà avvenire **entro 10 gg. lavorativi** dalla data dell'ordine, presso la sede di Sistema S.r.l. in Via Monte Rosa, n. 12 – 58100 Grosseto.

Tutte le consegne dovranno tassativamente essere effettuate con automezzo senza rimorchio e/o semirimorchio. Per quanto riguarda la fornitura della vernice e del diluente l'autocarro dovrà essere dotato di sponda idraulica. L'eventuale consegna di materiali tramite corriere dovrà essere preventivamente concordata ed autorizzata.

La Società Sistema S.r.l. si riserva di contestare al Fornitore, entro 3 giorni lavorativi dalla consegna, la merce che presenta eventuali confezioni manomesse. Salvo disposizioni contrarie, le vernici saranno consegnate in fusti nuovi, dotati di coperchio a chiusura ermetica ed a prova di evaporazione, con apertura completa e della capacità variabile tra Kg. 25/30. Su ciascun recipiente dovrà essere chiaramente segnato lateralmente, con pittura o inchiostro durevole e resistente agli agenti chimici ed atmosferici, il nome e l'indirizzo del fabbricante o venditore, la descrizione del materiale ed il peso del contenuto.

ART. 5 - CONTROLLO DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà mantenere per tutta la durata del contratto le caratteristiche richieste. La Società Sistema S.r.l., nel corso del contratto sottoporrà ad analisi, presso soggetti terzi specializzati, unità dei prodotti forniti per l'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti, in particolare per quanto riguarda la vernice. In correlazione a quanto prescritto circa la quantità e le caratteristiche dei materiali, la Ditta dovrà rendersi disponibile alle prove sulle vernici già impiegate e da impiegare nonché a quelle su campioni da prelevare nei magazzini, sostenendo i relativi costi di prelevamento e di invio al laboratorio. Tra i recipienti di vernice oggetto di fornitura ne verranno prelevati due a scelta della Società Sistema S.r.l. ai quali verranno applicati i sigilli di garanzia firmati dalla Ditta e dal Responsabile della Società. Uno dei detti recipienti servirà per le eventuali analisi di laboratorio alle quali la vernice sarà sottoposta se la Direzione Lavori lo riterrà necessario, mentre l'altro potrà servire per ulteriori accertamenti in caso di contestazione. Le prove saranno effettuate presso gli Istituti autorizzati e legalmente riconosciuti, scelti dalla Direzione Lavori. La Società Sistema S.r.l. si riserva il diritto di eseguire, oltre a quelle esplicitamente indicate nei precedenti articoli, tutte le altre prove di studio giudicate necessarie per la verifica di conformità alle caratteristiche richieste e la Ditta non potrà rifiutarsi di integrare, a proprie spese, la fornitura in relazione al materiale utilizzato per l'esecuzione di tali ulteriori indagini. Il pagamento di tutte le prove che verranno disposte, anche in caso di contestazioni, è a totale carico della Ditta fornitrice.

VIZI O DIFETTI OCCULTI. Nel caso di vizi e/o difetti occulti o comunque riscontrabili solo attraverso l'uso, il Fornitore s'impegna a ritirare e sostituire la merce difettosa. La merce deve essere sostituita entro il termine di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione; in difetto si applicheranno le penali previste dal Capitolato.

ART. 6 – VALIDITÀ DEI PREZZI – REVISIONE DEI PREZZI – CLAUSOLA DI RINEGOZIAZIONE

1. I prezzi offerti tengono conto di tutti gli obblighi ed oneri posti a carico del fornitore dal presente Capitolato speciale e da ogni altro documento contrattuale.
2. Ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 36/2023 si procede alla revisione dei prezzi. La clausola di revisione dei prezzi non apporta modifiche che alterino la natura generale del contratto, si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e opera nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

ART. 7 GARANZIA DEFINITIVA

1. L'appaltatore è obbligato a norma dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 a presentare una garanzia definitiva nella misura indicata dall'articolo richiamato sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità di cui 106 del D.lgs. 36/2023. Se prestata nella forma della garanzia fideiussoria, la garanzia definitiva deve essere conforme allo schema-tipo di all'articolo 117, comma 12 D. Lgs. 36/2023 approvato con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze (in atto il D.M. del 16 settembre 2022 n. 193).

Qualora la fornitura risultasse, a giudizio motivato della Società SISTEMA S.r.l., in tutto o in parte difettosa, o se, per qualunque causa, fosse inaccettabile e non conforme alle caratteristiche richieste, la Società SISTEMA S.r.l. provvederà entro 5 giorni a darne comunicazione mediante PEC alla Ditta aggiudicataria. La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a ritirarla a sue spese, con preciso obbligo di restituirla con una pienamente conforme, entro i tempi che saranno indicati.

Qualora dovessero riscontrarsi ritardi nella consegna, la Ditta, **deve sottostare ad una penale** pecuniaria così come sarà descritto all'interno dello schema di contratto visibile nella documentazione della presente procedura sulla piattaforma telematica della Regione Toscana START. La contestazione dell'avvenuto ritardo avverrà per PEC ed in assenza di giustificato motivo addotto nei termini contenuti nella contestazione, si procederà all'addebito della penale. L'ammontare della penale verrà automaticamente detratto dall'importo delle fatture che presentate dall'impresa risultino in attesa di liquidazione.

2. La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

3. L'amministrazione ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per procedere al pagamento di quando dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del contratto.

4. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto

stabilito all'art. 117 comma 8 del D.lgs. 36/2023. In particolare lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna da parte dell'appaltatore all'istituto garante di un certificato attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso periodicamente dal committente. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

5. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'esecutore e l'aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 8 SUBAPPALTO

1. In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall'art. 119 del D.lgs. 36/2023.
2. Il subappalto è ammesso solo previa autorizzazione dell'Amministrazione committente.
3. L'autorizzazione al subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni: - che il subappaltatore posseda i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 119 co. 4 lett. a) del D.lgs. 36/2023) e non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice (art. 119 comma 4 lett. b) D.lgs. 36/2023); - che l'esecutore all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di prestazione contrattuale che intende subappaltare (art. 119 comma 4 lett.c) D.lgs. 36/2023; - che almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, l'esecutore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante contraente, in originale o in copia autentica; - che al momento del deposito del contratto di subappalto, l'esecutore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del/i subappaltatore/i dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.lgs. 36/2023. - che non sussista nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia prevista dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni; - che l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettano alla stazione appaltante contraente prima dell'inizio della prestazione contrattuale, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza se del caso (art. 119 comma 7 del D.Lgs. 36/2023); - che l'esecutore allegghi al contratto del subappalto o alla sua copia autentica la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di RTI o consorzio, analoga dichiarazione deve essere rilasciata da tutte le imprese costituenti il RTI o il consorzio (art. 119 comma 16 del D.lgs. 36/2023). In mancanza della suddetta documentazione, il subappalto non è concesso.

ART. 9 PENALE PER RITARDO NELL'ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA

La penale pecuniaria per il ritardo nell'ultimazione della fornitura in conformità di quanto previsto dall'art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 è stabilita nella misura dell'1 per mille per ogni giorno di ritardo.

1. Le penali dovute per il ritardato adempimento non possono superare complessivamente il dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale (art. 126 comma 1 del D.Lgs. 36/2023); è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.
2. Il superamento dei termini contrattuali per fatto dell'appaltatore costituisce titolo per la risoluzione del contratto e per la relativa richiesta di risarcimento danni.
3. Nel caso di superamento del termine contrattuale, salva comunque la facoltà dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, al fornitore può essere assegnato un termine per la consegna delle forniture, con applicazione della conseguente penale, dandogli le prescrizioni ritenute necessarie.

4. Resta altresì salvo il diritto dell'Amministrazione committente di risolvere il contratto, in corso di esecuzione dello stesso, in presenza di circostanze che, a insindacabile giudizio del direttore dell'esecuzione, possano compromettere la regolare e puntuale esecuzione della fornitura.
5. Nei casi precedenti il direttore dell'esecuzione formula le contestazioni degli addebiti al fornitore, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie contro-deduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che il fornitore abbia risposto, l'Amministrazione committente, su proposta del RUP, dispone la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali (art. 122 comma 4 del D.lgs. 36/2023 e articolo 10 dell'allegato II.14).
6. Il direttore dell'esecuzione determina nel certificato di ultimazione l'ammontare delle penali previste nel contratto per il caso di ritardata esecuzione. La detrazione viene effettuata sul certificato di pagamento.
7. La detrazione viene effettuata sui singoli certificati di pagamento

SISTEMA SRL
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alberto Paolini
(firmato digitalmente)