

**PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA' TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO
DELL'ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI COFANI IN LEGNO E ZINCO E
PRODOTTI ACCESSORI
CIG. 80554721CA**

CAPITOLATO SPECIALE

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto la fornitura dei cofani funebri in legno e zinco per inumazioni e tumulazioni nonché i relativi prodotti accessori occorrenti ai Servizi funerari gestiti da Sistema srl. Il presente Capitolato d'appalto stabilisce le condizioni che resteranno in vigore per il periodo di validità dell'appalto e nessuna eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore per proprie errate interpretazioni, oppure per propria insufficiente presa di conoscenza delle condizioni contrattuali.

Art. 2

AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

L'importo complessivo stimato dell'accordo quadro ammonta a € 764.760,00 oltre IVA di legge.

Sistema srl richiederà all'aggiudicatario di eseguire le forniture sulla base delle effettive necessità che si presenteranno in corso di esecuzione contrattuale, applicando i prezzi unitari offerti dallo stesso in sede di gara all'interno del dettaglio economico. A tal proposito si evidenzia che le quantità e le voci inserite dall'Amministrazione all'interno del dettaglio economico stesso sono puramente indicative, e non vincolanti in sede di esecuzione contrattuale; sono state stimate solo ai fini della presentazione dell'offerta e dell'individuazione dell'aggiudicatario.

L'appalto avrà durata di 48 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto o comunque fino ad esaurimento dell'importo contrattuale se avviene prima del tempo sopra stabilito.

Qualora allo scadere del termine di cui sopra risultassero somme residue rispetto all'originario importo di aggiudicazione, è facoltà delle parti proseguire nel rapporto contrattuale, fino a completo esaurimento delle somme a disposizione, previo accordo da sottoscrivere tra SISTEMA srl e la ditta aggiudicataria.

Art. 3

DESCRIZIONE DELLA FORNITURA

3.1 - COFANI

3.1.1 Carattere di costruzione

I cofani devono essere costruiti nel rispetto delle norme vigenti, in particolare nel rispetto del D.P.R. n. 285 del 10/09/1990 e della circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993, con caratteristiche che li rendano utilizzabili per la tumulazione ad eccezione del modello n. 3 tipo A) del successivo articolo 3.2.

Tutti i cofani dovranno portare impresso a fuoco, ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica della ditta costruttrice ed il marchio del soggetto aggiudicatario, ove diverso, come previsto dalle normative vigenti.

3.1.2 qualità del legno

I cofani di legno che vengono richiesti devono essere di legname perfettamente stagionato ed esente da difetti, spessore legno minimo di **25 mm**, ad eccezione del modello n. 3 tipo A) del successivo articolo 3.2.

3.1.3 lavorazione

Per la loro costruzione devono essere impiegate tavole stagionate, esenti da difetti e, nell'assemblaggio dovranno essere rispettate le venature del legno ed evitate diversità di colore tra le varie congiunzioni.

Le cornici dovranno essere applicate in un pezzo unico, accuratamente assemblate, rispettando le venature del legno.

Gli intagli o la lavorazione delle pareti laterali, delle sagome, del coperchio delle cornici, dovranno essere eseguiti di norma con pantografo o con attrezzature meccaniche.

Le superfici esterne dei cofani dovranno essere rifinite mediante carteggiatura ed eventuale stuccatura ed eseguite a regola d'arte.

La verniciatura e lucidatura dei cofani dovrà essere in tinta naturale, rispettando le venature del legno, dovrà essere eseguita in base alle più moderne tecniche e potrà essere richiesta in diverse tonalità e la finitura, senza alcun onere aggiuntivo, potrà essere richiesta: lucida, opaca, satinata, a cera.

I cofani dovranno essere consegnati con le maniglie già assemblate con viti di misura che garantiscano la tenuta per il trasporto a mano del feretro.

3.1.4 biodegradabilità dei prodotti impregnanti e delle vernici:

L'offerta deve portare chiaramente indicati i prodotti impiegati per impregnare e verniciare il legno, onde Sistema srl possa verificare se gli stessi inibiscano la degradabilità del legname nel terreno ai fini della valutazione di cui al comma 1, punto 2) valore tecnico e qualità - lettera a) biodegradabilità dei prodotti, dell'art. 12.

3.1.5 estetica

Il profilo estetico dei cofani ed i motivi ornamentali si dovranno improntare ad un insieme apprezzabile di sobrietà, decoro e leggerezza decorativa.

3.1.6 misure

I cofani standard in legno potranno essere richiesti delle seguenti misure:

Cofani standard 180 misure interne

- lunghezza: min. 180 cm. - max. 185 cm.;
- larghezza alla spalla: min. 55 cm. - max. 60 cm.;
- larghezza alla testa: min. 36 cm. - max. 38 cm.;
- fianchetto: min. 45 cm. - max. 50 cm.;
- larghezza piedi: min. 32 cm. – max. 38 cm.;
- altezza: min. 27 cm. – 31 cm..

Cofani standard 190 misure interne

- lunghezza: min. 190 cm. - max. 195 cm.;
- larghezza alla spalla: min. 55 cm. - max. 60 cm.;
- larghezza alla testa: min. 36 cm. - max. 38 cm.;
- fianchetto: min. 45 cm. - max. 50 cm.;
- larghezza piedi: min. 32 cm. – max. 38 cm.;
- altezza: min. 27 cm. – 31 cm..

I cofani in zinco di spessore minimo di 0,66 mm., ricavati da lastre di zinco stampate secondo le indicazioni di legge; dovranno essere idonei ad essere contenuti nei cofani in legno forniti.

3.2 – DETTAGLIO DEI PRODOTTI

A) Cofani tipo economico

1. cofano economico in legno esagonale con doppia cornice tinta scura con maniglie in zama; quantità 150
2. cofano economico in legno esagonale con doppia cornice tinta chiara con maniglie in zama; quantità 150
3. cofano economico in legno esagonale da cm 2 in abete-pino naturale e tinta scura con maniglie in zama o in legno; quantità 100

B) Cofani di tipo medio

4. cofano esagonale di fascia media in larice, doppia cornice;
5. cofano esagonale di fascia media in rovere, doppia cornice;
6. cofano esagonale di fascia media in frassino, doppia cornice;
7. cofano esagonale di fascia media liscio, laccato bianco, doppia cornice;

C) Cofani di fascia alta

8. cofano esagonale di fascia alta sagomato sui fianchi e sul coperchio, giunzioni con incastro a coda di rondine, in mogano, doppia cornice;
9. cofano esagonale di fascia alta serigrafato sui fianchi e sul coperchio, in radica di rovere, doppia cornice;

D) cofano in zinco idoneo ad essere contenuto nei cofani di legno, spessore minimo 0,66 mm;

E) accessori

- a) maniglie in ottone tipo mezzaluna;
- b) imbottitura economica varia: raso a sacco con pizzo e doppio cuscino;
- c) camice monouso per vestizione salme;
- d) croce economica in zama brunita stampata con Cristo;
- e) croce media piena in zama dorata con Cristo;
- f) croce in zama senza Cristo;
- g) croce lusso trafileta in ottone con Cristo;
- h) valvola depuratore per cofano in zinco;
- i) imbottitura carone, varia scelta colori: raso, sagomata con cartone e doppio cuscino;
- j) copri salma lusso, velo copri salma bianco con croce ricamata;
- k) copri salma extra lusso, velo copri salma bianco con croce e rose ricamate;
- l) stecche di stagno per saldatura zinco 25 Kg. (prezzo a Kg.);
- m) materassino assorbente biodegradabile;
- n) barriera fix manteua, con chiusura in plastica/cerniera;
- o) viti 45x60 dorate;
- p) viti 45x50 dorate;
- q) mezze palline ottone;
- r) copri viti margherita;
- s) targhette 4 fori;
- t) targhette adesive;
- u) bastoncini di cera lacca;

- v) sacchi recupero salme;
- w) lenzuolino nailon;
- x) lenzuolino biodegradabile;
- y) mentoniera a vite;
- z) scatola offerte cartone;
- aa) ossario lamiera standard;
- bb) ossario lamiera misure 18x18x65 coperchio a slitta;
- cc) ossario lamiera misure 18x36x65 coperchio a slitta;
- dd) ossario lamiera misure 78x28x18 coperchio a slitta;
- 10. cassone di zinco, spessore minimo 0,66 mm.

ART. 4

MODALITA' E TEMPI DELLE FORNITURE

La Ditta partecipando al presente appalto deve organizzare il servizio di fornitura del materiale con consegna che dovrà avvenire presso il Cimitero di Sterpeto in via Martiri delle Foibe Istriane 58100 Grosseto. Gli oneri di trasporto e consegna sono completamente a carico della ditta. I quantitativi minimi e massimi delle forniture vengono stabiliti di volta in volta al momento dell'ordine della merce. La consegna della merce dovrà avvenire nel termine massimo di 15 giorni solari dalla data dell'ordine.

Eventuali ordini urgenti, determinati dal verificarsi di situazioni non prevedibili, dovranno essere eseguiti dal soggetto aggiudicatario entro 12 ore dell'ordine.

Le attività di scarico e sistemazione dei cofani sono a carico di Sistema srl.

ART. 5

RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA

La ditta appaltatrice dovrà osservare scrupolosamente le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ed in particolare quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e s.m. e int. Con riferimento ai rischi interferenziali di cui all'art. 26 del citato decreto legislativo, la ditta aggiudicataria, al momento della consegna dei cofani, dovrà fare particolare attenzione alle vie di circolazione interna all'area cimiteriale e alla segnaletica di pericolo, divieto o comunque di indicazione esistente, tenuto conto che tali vie di circolazione sono riservate sia al passaggio di pedoni sia di mezzi di trasporto in genere (carrelli elevatori, motocarri, carri funebri etc.).

ART. 6

ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Ai sensi dell'art. 35, co. 18, del D.lgs. 50/2016 sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, previa richiesta dell'aggiudicatario.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo la durata del contratto. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere,

altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso del contratto, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione del servizio non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione".

SISTEMA SRL
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alberto Paolini